

Model : RO 5 STEP TOWER WP-5100RO

จำนวนก๊อก	:	น้ำร้อน 1 ก๊อก น้ำเย็น 1 ก๊อก
ทำความร้อน-ความเย็น	:	ความร้อนสูงสุด 75-85 องศา ความเย็นต่ำสุด 4-8 องศา
ถังบรรจุน้ำ 25 ลิตร	:	น้ำเย็น 5 ลิตร น้ำร้อน 5 ลิตร ถังสำรองน้ำ 15 ลิตร
กำลังไฟ	:	น้ำเย็น 120 W น้ำร้อน 800 W
กระแสไฟฟ้า	:	AC 200 V 50 Hz
ขนาด	:	กว้าง 36 ลีท 45 สูง 123 CM.
น้ำหนัก	:	55 กก.

NEW



ถังน้ำเย็นเป็นสแตนเลส
ลดการเป็นสนิม
ทำความเย็นต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส



ถังน้ำร้อนเป็นสแตนเลส
ลดการเป็นสนิม
ควบคุมความร้อนด้วย Bi-Metal



แผงคอนเดนเซอร์เดินเงียบ
ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์
ที่มีการป้องกันอากาศเข้ามอเตอร์

ระบบกรอง 5 ขั้นตอน

1. Sediment 2. Pre Carbon 3. Ion Exchange 4. RO Membrane 5. Post Carbon